




Schneidbuchsen DIN 9845 A		d <sub>1</sub> (H8)	d <sub>2</sub> (n6)	d <sub>4</sub> ±0,1	t	kurz		EUR pro Stück	lang		EUR pro Stück
						L <sub>1</sub> +0,5	L <sub>2</sub>		L <sub>1</sub> +0,5	L <sub>2</sub>	
Werkstoff: Hochleistungsschnellstahl (HSS) Ausführung: mit zylindrischem Außendurchmesser, gehärtet, angelassen und geschliffen. Härte: HRC 64 ±2 	1,0	5	d <sub>1</sub> +0,3	0,01	20	18	Preise auf Anfrage	28	25	Preise auf Anfrage	
	1,1 - 2,0	6	d <sub>1</sub> +0,3	0,01	20	17		28	25		
	2,1 - 3,0	7	d <sub>1</sub> +0,5	0,01	20	17		28	25		
	3,1 - 4,0	8	d <sub>1</sub> +0,5	0,01	20	17		28	25		
	4,1 - 5,0	10	d <sub>1</sub> +0,7	0,01	20	16		28	24		
	5,1 - 6,0	12	d <sub>1</sub> +0,7	0,02	20	16		28	24		
	6,1 - 8,0	15	d <sub>1</sub> +0,7	0,02	20	16		28	24		
	8,1 - 10,0	18	d <sub>1</sub> +1,0	0,02	20	16		28	24		
	10,1 - 12,0	22	d <sub>1</sub> +1,0	0,02	20	15		28	23		
	12,1 - 15,0	26	d <sub>1</sub> +1,0	0,02	20	15		28	23		
	15,5 + 16,0	30	d <sub>1</sub> +1,0	0,02				28	23		
	16,5 + 17,0	30	d <sub>1</sub> +1,0	0,02				28	23		
	17,5 + 18,0	30	d <sub>1</sub> +1,0	0,02				28	23		

Bestellbezeichnung einer Schneidbuchse  
Ausführung A d<sub>1</sub> = 8 mm, L<sub>1</sub> = 20 mm  
Schneidbuchse A 8 x 20 DIN 9845

Schneidbuchsen DIN 9845 B		d <sub>1</sub> (H8)	d <sub>2</sub> (k6)	d <sub>4</sub> ±0,1	d <sub>3</sub>	kurz		EUR pro Stück	lang		EUR pro Stück
						L <sub>1</sub> +0,5	L <sub>2</sub>		L <sub>1</sub> +0,5	L <sub>2</sub>	
Werkstoff: Hochleistungsschnellstahl (HSS) Ausführung: mit Bundansatz, gehärtet, angelassen und geschliffen. Härte: HRC 64 ±2 	1,0	5	d <sub>1</sub> +0,3	7	20	18	Preise auf Anfrage	28	25	Preise auf Anfrage	
	1,1 - 2,0	6	d <sub>1</sub> +0,3	8	20	17		28	25		
	2,1 - 3,0	7	d <sub>1</sub> +0,5	9	20	17		28	25		
	3,1 - 4,0	8	d <sub>1</sub> +0,5	10	20	17		28	25		
	4,1 - 5,0	10	d <sub>1</sub> +0,7	12	20	16		28	24		
	5,1 - 6,0	12	d <sub>1</sub> +0,7	14	20	16		28	24		
	6,1 - 8,0	15	d <sub>1</sub> +0,7	17	20	16		28	24		
	8,1 - 10,0	18	d <sub>1</sub> +1,0	20	20	16		28	24		
	10,1 - 12,0	22	d <sub>1</sub> +1,0	24	20	15		28	23		
	12,1 - 15,0	26	d <sub>1</sub> +1,0	28	20	15		28	23		
	15,5 + 16,0	30	d <sub>1</sub> +1,0	32				28	23		
	16,5 + 17,0	30	d <sub>1</sub> +1,0	32				28	23		
	17,5 + 18,0	30	d <sub>1</sub> +1,0	32				28	23		

Bestellbezeichnung einer Schneidbuchse  
Ausführung B d<sub>1</sub> = 8 mm, L<sub>1</sub> = 20 mm  
Schneidbuchse B 8 x 20 DIN 9845

Stempel-Führungsbuchsen DIN 9845 C		d <sub>1</sub> (H7)	d <sub>2</sub> (n6)	t	r	L	EUR pro Stück
							Preise auf Anfrage
Werkstoff: Einsatzstahl Ausführung: Gehärtet und angelassen. Bohrung und Außendurchmesser geschliffen. Härte: 740 ±40 HV 10 	1,0	5	0,01	1	9	Preise auf Anfrage	
	1,1 - 2,0	6	0,01	1	12		
	2,1 - 3,0	7	0,01	1	12		
	3,1 - 4,0	8	0,01	1	12		
	4,1 - 5,0	10	0,01	1	16		
	5,1 - 6,0	12	0,02	1,5	16		
	6,1 - 8,0	15	0,02	1,5	20		
	8,1 - 10,0	18	0,02	2	20		
	10,1 - 12,0	22	0,02	2	28		
	12,1 - 15,0	26	0,02	2	28		
	15,5 + 16,0	30	0,02	2	36		
	16,5 + 17,0	30	0,02	2	36		
	17,5 + 18,0	30	0,02	2	36		

Bestellbezeichnung einer Stempel-Führungsbuchse  
d<sub>1</sub> = 8 mm, L = 20 mm  
Stempel-Führungsbuchse C 8 x 20 DIN 9845

<b>Preise:</b>	EUR/Stück + MwSt	
<b>Mengenrabatte:</b>	Auf Anfrage	
<b>Mindermengenzuschlag:</b>	Von 1-9 Stück pro Abmessung + 20 %	<b>Mindestauftragswert EUR 100,--</b>
<b>Lieferung:</b>	Ab Werk, ausschließlich Verpackung	

Änderungen vorbehalten

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

# GERHARD STOLL · PFORZHEIM

D-75117 Pforzheim, Postfach 101745 · D-75172 Pforzheim, Grünstraße 13 · ☎ (07231) 1680-0 · Fax (07231) 168080

[www.stoll-pforzheim.de](http://www.stoll-pforzheim.de) · [info@stoll-pforzheim.de](mailto:info@stoll-pforzheim.de)